



ПРАЙС-ЛИСТ

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

Сибирский федеральный округ
8 800 250-38-32
8 983 508-88-65, 8 913 560-23-87
sales-krsk@vibors.ru,
выбор.рф

01.01.2026

01.01.2020

Камень стеновой лицевой																
ФОРМА	размер, мм	* при плотности бетона 2200 кг/м3														
		Стандарт			Колормикс на гладкой поверхности						Колормикс с добавлением гранита и мрамора					
		Красный	Желтый	Оранжевый	Антрацит	Доломит	Степняк	Базальт	Хаски	Клинкер	Осень	Антрацит	Хаски	Клинкер	Коралл	Каир
ПОРЯДОВОЧНЫЕ																
КЦ(тп)-2Л200.F100	250*85*65	26			42						47					
КЦ(тп)-1Л200.F100	250*120*65	33			57						63					
УГЛОВЫЕ (полный прокрас)																
КЦ(тп)-2Л200.F100 (полный прокрас)	250*85*65	48			71						88					
КЦ(тп)-1Л200.F100 (полный прокрас)	250*120*65	67			99						124					
ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА порядовочные																
КЦ(кп)-2Л150.1900.F100	250*85*65	33			54						61					
КЦ(кп)-1Л150.1900.F100	250*120*65	43			73						83					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Кирпич из тяжелого бетона

- Марка камня по прочности на сжатие М200
- Марка бетона по морозостойкости F100;

Кирпич из керамзитобетона

- Марка камня по прочности на сжатие М150
- Марка бетона по морозостойкости F100;

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду	В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т	
	Шт.	Рядов	Шт	1 шт.	Поддон	Поддонов	Шт.
КЦ(тп)-1Л200.F100, КЦ(тп)-1Л200.F100 (полный прокрас)	64	7	448	4,35	1 980	10	4 480
КЦ(тп)-2Л200.F100, 2Л200.F100 (полный прокрас)	64	10	640	3,08	2 001	10	6 400
КЦ(кп)-1Л150.1900.F100	64	7	448	3,7	1 688	11	4 928
КЦ(кп)-2Л150.1900.F100	64	10	640	2,65	1 726	11	7 040

Примечание:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан без веса поддона
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.